


修饰处理与热处理										表面光洁度		
										其余 0.008 		
对材料的要求	ΔnD		2B									
	Δ(R-nC)		2B									
	均匀性		1									
	双折射		1									
	光吸收系数		3									
	条 纹		1C									
	气 泡		1A									
对零件的要求	N ₁		3									
	ΔN ₁		0.5									
	N ₂		3									
	ΔN ₂		0.5									
	C		0.02									
	P											
	D ₀		Φ22.8									
	ΔR		A									
	B		II									
	⊖											
对镀膜的要求	种 类											
	峰值波长											
	波 段											
	I											
	R											
技术要求												
1. 双面镀膜, 增透膜650nm-1050nm, 要求边缘齐整, 无氧化。												
2. 材料要经过消应力回火处理。												
责任	签字											
描图												
描校												
								名 称	图 纸 编 号	比 例		
旧底图总号	标记	处数	更改依据	签 名	日 期	Φ25.4mm-f/200mm-平凸透镜			FVB083002	5 : 2		
		设 计				材 料			数 量	重 量		
底图总号		制 图				JGS1						
		检 图				所 属 装 配 图 号			共 张	第 张		
		描 图										
日期	签名	会 签							OMTOOLS			
		标 准										
		批 准										